

ECOWAY *Plus*

Manual de Aplicación



PRODUCTO

Ecoway Plus es un producto compuesto por resinas, emulsionantes y agentes tensioactivos. Contienen resinas de petróleo que contienen c-25 y altos hidrocarburos para aglomerar las partículas del suelo de una y aumentar la cohesión de las partículas de agrado. La aglomeración y de partículas de polvo más finas en masas más grandes aumenta el tamaño de partícula y el peso de las partículas propensas al polvo, reduciendo así la cantidad de polvo generado por el paso de vehículos y maquinarias.

Debido a su baja solubilidad en agua, se crea una carpeta de características impermeables, y puede utilizarse en ambientes áridos y húmedos.

Su aplicación se realiza con un camión aljibes con una barra de pulverización a presión de entre 20 y 30 psi. Diseñado para aplicar el producto de manera uniforme sobre la superficie.

METODOLOGIA APLICACION CAMINOS MINEROS

El producto se aplica una vez y se realizan mantenciones periódicas disminuyendo su concentración, y alargando el periodo de mantención.

● **Primera aplicación:** esta primera etapa de aplicación se considera una concentración de producto de 0,75 litros por metro cuadrado, diluidos en agua a una razón de 4:1. Esta primera aplicación se divide a su vez en 3 etapas, aportando al suelo en cada pasada 0.25 litros de producto. Estas pasadas se realizan 2 seguidas y la tercera 24 hrs después.

● Aplicaciones de Mantención:

- A los 30 días de la primera aplicación se realiza la primera aplicación de mantención con una concentración del 15% y con la misma cantidad de agua de la primera aplicación, realizadas de la misma manera, con 2 pasadas seguidas y una tercera luego de 24 hrs.
- A los 60 días se repite la misma mantención con la misma concentración y metodología.
- A 1 año de la primera aplicación se realiza una segunda con la misma concentración inicial de 0.75 litros por metro cuadrado y misma metodología.
- A 2 años de la primera aplicación se realiza la última, donde esta vez la concentración baja a un 50% de la inicial (app 0,4 litros por metro cuadrado)

Aplicación/ Mantenición	Concentración Producto x m2	Tiempo
1ra aplicación	0,75 lt/m2	Día 1
Mantenición 1	0,1125 lt/m2	A 30 días
Mantenición 2	0,1125 lt/m2	A 60 días
Mantenición 3	0,75 lt/m2	A 1 año
Mantenición 4	0,375 lt/m2	A 2 años



ECOWAY *Plus*

Comercializado por:



www.polytrade.cl
contacto@polytrade.cl - (+56) 998844863.
Capitania 80 Of 108, Las Condes, Santiago, Chile

